



# Catalizador

para Esmalte Epóxico | No. 5801



Industria

**Proporciona gran dureza al sistema epóxico.**

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Catalizador para Esmalte Epóxico esta formulado a base de resinas poliámídicas, al mezclarse con el Esmalte Epóxico se obtienen excelentes propiedades de dureza y alta resistencia a exposición en ambientes húmedos y salinos.

## APLICACIONES

Se recomienda para mezclarse exclusivamente con el Esmalte Epóxico.

## PROPIEDADES

Densidad: 0.88 - 0.91 kg/L

Sólidos en Peso: 35 % Mín.

Viscosidad: 10 - 20 seg CF No. 4 a 25°C

Presentaciones: 1 L, 4 L, 16 L

## INSTRUCCIONES

- Mezcle perfectamente el Esmalte Epóxico que va catalizar, siga las instrucciones del producto a aplicar para conocer la proporción de la mezcla a utilizar.
- Agregue el catalizador necesario poco a poco sin dejar de agitar hasta lograr la incorporación.

## RECOMENDACIONES

- La vida útil de la mezcla ya preparada es de 8 horas, prepare solo la cantidad de producto a usar en ese momento.
- No mezcle el Catalizador para Esmalte Epóxico ni la mezcla preparada con otro tipo de pinturas o esmaltes.
- No agregue cargas o materiales extraños que adulteren su formulación.
- No pinte en días lluviosos ni cuando la temperatura sea menor a 10°C.
- Lave perfectamente con solvente el equipo de aplicación empleado.
- El área de trabajo debe estar bien ventilada.
- No se deje al alcance de los niños.
- Manténgase alejado de fuentes de ignición o flama.

## PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Esmalte Epóxico Catalizado Serie 5900

Reductor Epóxico Berel No. 1040

