



Esmalte Acrílico Fluorescente Aerosol

No. 6821 Naranja y 6817 Amarillo



Para Interiores



Acabado Satinado



Secado Rápido



Base Solvente

Excelente luminosidad y fácil aplicación.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Esmalte acrílico fluorescente de acabado satinado y excelente luminosidad. Su envasado en aerosol permite un uso práctico. Este aerosol **NO** contiene plomo y **NO DAÑA LA CAPA DE OZONO**.

APLICACIONES

Ideal para la rotulación o señalamiento de interiores, trabajos artísticos o resaltar objetos. Recomendado para aplicar sobre superficies de madera, cartulina, yeso, PET y metal (no galvanizado). No aplicar en unícel. No se recomienda su uso para exteriores.

PROPIEDADES

Secado libre al Tacto*: 10 - 15 minutos.

Secado entre manos*: 10 minutos.

Secado Duro*: 24 horas

Rendimiento**: 1.0 - 1.5 m²/ bote

Uso preferente***: 2 años

*Los tiempos de secado dependen de la temperatura ambiente, de la humedad relativa del aire y del espesor de película.

** Puede variar dependiendo el color.

***Almacenar a 25°C y 50% de humedad relativa.

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

- Para superficies pintadas anteriormente, elimine restos de material y/o pintura en mal estado.
- La superficie a pintar deberá estar limpia y seca, totalmente libre de polvo, grasa y materias extrañas.
- En superficies metálicas y si persiste la grasa, limpie con Thinner Americano (1006).
- En superficies de madera, lije con grado 180 a 220 para preparar la superficie.

• **Cartón y cartulina no blancas, madera y metal:** Aplicar primero una o dos capas de Esmalte Acrílico Blanco Brillante en Aerosol (6823), hasta que la pieza quede blanca. Dejar secar el esmalte y aplicar Esmalte Acrílico Fluorescente del color deseado. Respetar el tiempo de secado total del esmalte blanco. No aplicar cuando aún está fresco.

• **Cartulina y papel (blancos):** Aplicar directo el Esmalte Acrílico Fluorescente.

• **Yeso:** Aplicar directo. Para un mejor terminado fibrar la figura de yeso para eliminar porosidades y rugosidades.

• **PET (transparente):** Aplicar directo. Utilizar solo para manualidades y decoraciones, no para envases que contienen o contendrán alimentos.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- No aplicar en superficies húmedas.
- No aplicar cuando la temperatura ambiente o de la superficie sea inferior a 10°C.
- Previo a la aplicación, agite bien el bote durante 1 minuto asegurándose que la canica corra libremente, de esta manera se asegura la uniformidad del contenido.
- Aplique a una distancia de 25 a 30 cm sobre una superficie de prueba para controlar que la aspersion sea uniforme.
- Se recomienda aplicar de 2 a 3 capas delgadas, con intervalos de 10 minutos entre sí.
- Con cada aplicación se incrementa la intensidad del tono, no intente cubrir con una mano, ya que el producto en exceso provocará escurrimiento.
- El tono obtenido varía conforme el color del sustrato en donde se aplica.
- Una vez terminada la aplicación, invierta el envase y accione la válvula para limpiar la salida del tubo y activador; dejarlo listo para su próxima aplicación.

PRECAUCIONES

- Producto inflamable, mantenga apartado de altas temperaturas, chispas y flamas.
- Producto con gas a presión; no se perfora ni se destruya.
- Use este producto con ventilación adecuada.
- Prohibida su venta a menores de edad.
- No se deje al alcance de menores de edad.
- Almacenar en lugar fresco y seco.
- REVISAR LA HOJA DE SEGURIDAD.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Thinner Americano (1006)

Esmalte Acrílico Blanco Brillante en Aerosol (6823)