



Esmalte Metálico

100% Acrílico | SERIE 6100



Para Exteriores



Para Interiores



Acabado Metálico



Acabado Brillante



Base Solvente

Seca ultra rápido en sólo 10 minutos.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Esmalte 100% acrílico de secado extraordinariamente rápido, de excelente resistencia, con gran rendimiento y que proporciona un acabado metálico uniforme de excelente brillo y adhesión. Este esmalte **NO** contiene plomo.

APLICACIONES

Ideal para aplicarse sobre todo tipo de superficies debidamente preparadas de hierro, acero, madera, aluminio, yeso o cemento. Se recomienda para pintar puertas, barandales, ventanas, rejas metálicas o cualquier otro elemento decorativo.

PROPIEDADES

Secado Libre al Tacto: 10 minutos Máx.

Densidad: 1.03 - 1.05 kg/L

Sólidos en Peso: 35 % Mín.

Brillo a 60°: 70 % Mín.

Viscosidad: 26 - 33 seg CF No. 4 a 25°C

Rendimiento*: 9 - 11 m²/L

Presentaciones: 0.250 L, 0.500 L, 1 L

* Puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como del método de aplicación.

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

• La superficie que se va a esmaltar deberá estar limpia y seca; totalmente libre de óxido, polvo, grasa y materias extrañas.

Superficies Pintadas Anteriormente

- Si la pintura anterior se está desprendiendo, está agrietada o muy polvosa, quítela completamente y proceda como con las superficies nuevas.
- Si la superficie está brillante y bien cubierta, lije para obtener buena adhesión.

Superficies Nuevas

- **Fierro o Acero:** Desoxide y desengrase, empleando lija, fibra de acero o cepillo de alambre. Aplique Fondo Noxid siguiendo las instrucciones de aplicación. Deje secar un mínimo de 24 horas y aplique Esmalte Metálico.
- **Aluminio:** Lije la superficie utilizando lija fina, limpie el polvo y aplique Esmalte Metálico.
- **Madera:** Aplique una mano de Fondo Blanco para Madera No. 5523. Deje secar de un mínimo de 6 horas. Pula con lija fina, elimine el polvo y aplique Esmalte Metálico.

• **Yeso o Cemento:** El aplanado debe estar completamente fraguado y seco, aplique Sellador Acrílico No. 580 diluido con tres partes de agua por una de sellador. Una vez seco el sellador, aplique una mano de pintura Vinil-Acrílica antes de aplicar el Esmalte Metálico.

INSTRUCCIONES

- Mezcle bien el contenido del envase antes y después de diluir.
- Diluya el Esmalte Metálico únicamente con Reductor No. 1090 o Xilol en proporción de un 20 a 25 % dependiendo del método de aplicación empleado.
- Aplique con pistola de aire, brocha, inmersión o estopa; dependiendo el tipo de acabado deseado. Si requiere aplicar una segunda mano, realícela después de dos horas de haber aplicado la primera mano.

RECOMENDACIONES

- No mezcle Esmalte Metálico con otro esmalte o pintura.
- Para diluir, no emplee thinners para lacas, aguarrás, gas nafta o gasolina, ya que no son compatibles con el esmalte, además perjudican el acabado y la durabilidad del esmalte.
- No agregue cargas o materiales extraños que adulteren su formulación.
- No pinte en días lluviosos ni cuando la temperatura sea menor a 10°C.
- Antes de pintar solucione problemas de humedad como mala impermeabilización, fugas de agua o jardineras mal preparadas.
- Lave perfectamente con solvente el equipo de aplicación empleado.
- El área de trabajo debe estar bien ventilada.
- No se deje al alcance de los niños.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Fondo Noxid No. 5505 y 5525

Fondo Blanco para Madera No. 5523

Reductor Berel No. 1090

Sellador Acrílico No. 580

