



# Konberel

Pintura Vinil Acrilica | SERIE 6600



Calidad



Para Exteriores



Para Interiores



Acabado Mate



Base Agua

## Alto poder cubriente y excelente rendimiento.

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pintura vinil-acrítica de acabado mate formulada para aplicarse tanto en interiores como en exteriores. Las características más sobresalientes de Konberel son: su alto poder cubriente y su excelente rendimiento, muy buena lavabilidad, así como también su buena brochabilidad y nivelado. Esta pintura **NO** contiene plomo.

### APLICACIONES

Recomendado para protección y decoración de interiores y exteriores sobre acabados de yeso, cemento o mortero. Ideal cuando se requiere un producto con excelente acabado y larga duración.

### PROPIEDADES

Secado Libre al Tacto: 1 Hora Máx.

Densidad: 1.38 - 1.41 kg/L

Sólidos en Peso: 50 - 52 %

Viscosidad: 101 - 106 U. Krebs

Rendimiento (a 2 manos)\*: 8 - 9 m<sup>2</sup>/L

Lavabilidad: > 28,000 ciclos

Bases para Igualación: Pastel, Tint, Deep y Neutra

Compuestos Orgánicos Volátiles (COV)\*\*: < 50g/L

Presentaciones: 4 L, 19 L

\* Puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como del método de aplicación.

\*\* El valor de COV puede variar con el contenido de tinta adicionada a la pintura.

### PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

- Cuando se trate de superficies que hayan sido pintadas anteriormente, se deberá quitar toda la pintura suelta, si es brillante lije, si ya polvea o es al temple, elimínala lo más posible y proceda a sellar siguiendo las instrucciones.
- La superficie a pintar deberá estar limpia y seca, totalmente libre de polvo, grasa y materias extrañas.
- Los materiales de construcción deben estar completamente fraguados y secos. Sobre superficies interiores de yeso, panel de yeso o materiales no alcalinos, recomendamos utilizar el Sellador Vinílico Berel No. 570 o el Sellador Acrílico Berel No. 580. En exteriores o en aplanados de cemento, cal o materiales alcalinos, se deberá emplear el Sellador Acrílico Berel No. 580. La dilución del sellador puede ir de 1 a 5 partes de agua por una parte de sellador, dependiendo de la porosidad de la superficie, una vez seco el sellador se podrá pintar.

### INSTRUCCIONES

- Mezcle bien el contenido del envase antes y después de diluir.
- Diluya agregando agua limpia, la proporción depende de la porosidad de la superficie y del método de aplicación empleado, generalmente de un 10 a 20 % es suficiente.
- Vuelva a mezclar todo el contenido del envase.
- Konberel se aplica con brocha, rodillo o por aspersion.
- Deje secar un mínimo de 2 horas la primera mano antes de aplicar la segunda.

### RECOMENDACIONES

- Todos los colores de Konberel se mezclan entre sí, su desempeño puede variar dependiendo de la intensidad del color obtenida.
- No mezcle Konberel con otras pinturas.
- No agregue cargas o materiales extraños que adulteren su formulación.
- No pinte en días lluviosos ni cuando la temperatura sea menor a 10°C.
- Antes de pintar solucione problemas de humedad como mala impermeabilización, fugas de agua o jardineras mal preparadas.
- Lave brochas y demás equipo con agua y jabón inmediatamente después de usarlos.
- El área de trabajo debe estar bien ventilada.
- No se deje al alcance de los niños.

### PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Sellador Vinílico No. 570

Sellador Acrílico No. 580

