



Sellador Vinil Acrílico

Blanco Entintable | No. 560



Para Exteriores



Para Interiores



Primario

Incrementa el poder cubriente y rendimiento de la pintura.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sellador Vinil-Acrílico No. 560 es un sellador blanco que puede ser usado para contribuir a incrementar el poder cubriente y el rendimiento de la pintura. Tiene dos propiedades: primera, el balance de su formulación permite un sellado y relleno de poros de la superficie; segunda, su alto poder cubriente y alta blancura nos permite un ahorro de pintura mejorando el acabado final. Además presenta alta resistencia al lavado y a la alcalinidad. Se recomienda para uso en interiores y exteriores. Este sellador **NO** contiene plomo.

APLICACIONES

El Sellador Vinil-Acrílico No. 560, se puede aplicar sobre cemento, aplanados de yeso nuevo o repintado, mortero y paneles de yeso.

PROPIEDADES

Secado Libre al Tacto: 30 minutos

Secado para Recubrir: 1 hora

Densidad: 1.312 - 1.338 kg/L

Sólidos en Peso: 44 - 46 %

Viscosidad: 95 - 105 U. Krebs

Rendimiento*: 6 - 7 m²/L

Compuestos Orgánicos Volátiles (COV)**: < 50 g/L

Presentaciones: 4 L, 19 L

* Puede ser menor dependiendo del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como del método de aplicación.

** El valor de COV puede variar con el contenido de tinta adicionada al sellador.

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

• Cuando se trate de superficies que hayan sido pintadas anteriormente, quite toda la pintura suelta; si es brillante, lije; si polvea o es al temple, elimínela lo más posible y proceda a sellar con el Sellador Acrílico No. 580 diluido (3:1) para asegurar una superficie firme. Posteriormente aplique el Sellador Vinil-Acrílico No. 560.

• En caso de superficie nueva, deberá estar limpia y seca, totalmente libre de polvo, grasa y materias extrañas.

INSTRUCCIONES

- Mezcle bien el contenido del envase antes y después de diluir.
- Sellador Vinil-Acrílico No. 560 se adelgaza con agua limpia. La proporción depende de la porosidad de la superficie y del método de aplicación empleado. Generalmente de un 20 a 30 % es suficiente.
- Vuelva a mezclar perfectamente todo el contenido del envase.
- El Sellador Vinil-Acrílico No. 560 se aplica con brocha, rodillo o por aspersión.
- Deje secar un mínimo de una hora antes de aplicar la primera mano de pintura.

RECOMENDACIONES

- Se puede entintar el Sellador Vinil-Acrílico No. 560 utilizando el sistema multitono de la línea Kalos Tone*.
- No mezcle este sellador con otros selladores o pinturas.
- No agregue cargas o materiales extraños que adulteren su formulación.
- No selle en días lluviosos ni cuando la temperatura sea menor a 10°C.
- Lave brochas y demás equipo con agua y jabón inmediatamente después de usarlos.
- El área de trabajo debe estar bien ventilada.
- No se deje al alcance de los niños.

* Aplica en acabado Mate en tonos pastel (1/2 oz máximo de tinta por litro).