



Sellador Invisible

Silano - Siloxano | No. 540



Para Exteriores



Para Interiores



Base Solvente



Productos Varios

Repele la humedad conservando la apariencia natural de la superficie

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sellador transparente base solvente cuya propiedad hidrofugante lo hace altamente útil como repelente de agua, pero sin cambiar la apariencia de la superficie donde se aplica. Se recomienda para superficies verticales. Es resistente a la alcalinidad, disminuye la eflorescencia, evita la formación de hongos y algas. Protege de la humedad y la suciedad del medio ambiente. Este sellador **NO** contiene plomo.

APLICACIONES

Recomendado para protección de exteriores e interiores sobre superficies de concreto, superficies minerales como piedra lava y cantera y sobre elementos de construcción prefabricados como bloque, teja y ladrillo.

PROPIEDADES

Secado Libre al Tacto: 30 minutos Máx.

Secado para Segunda Capa: 1 hora

Densidad: 0.78 - 0.81 kg/L

Sólidos en Peso: 10 - 14 %

Rendimiento*: 1 - 2 m²/L

Presentaciones: 4 L, 19 L.

* Puede ser menor dependiendo de la naturaleza de la superficie, de su rugosidad y porosidad, así como del método de aplicación. Permitir la saturación de la superficie.

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

- Para superficies existentes y superficies nuevas: deberán estar limpias y secas, totalmente libres de polvo, grasa y materias extrañas.
- La superficie de concreto debe tener mínimo 28 días de fraguado.

INSTRUCCIONES

- Mezcle bien el contenido del envase antes de la aplicación.
- El Sellador Invisible está listo para aplicar, por lo que **NO REQUIERE DILUCIÓN**.
- El Sellador Invisible se aplica con brocha, rodillo o por aspersión.
- Deje secar mínimo 1 hora antes de aplicar la segunda mano de sellador.

RECOMENDACIONES

- No agregue cargas o materiales extraños que adulteren su formulación
- No mezcle el Sellador Invisible con otras pinturas o selladores.
- Antes de sellar solucione problemas de humedad como mala impermeabilización, fugas de agua o jardineras mal preparadas.
- No se recomienda su uso sobre superficies bajo presión hidrostática.
- No aplique el Sellador Invisible sobre superficies pintadas.
- No aplique pintura sobre el Sellador Invisible ya que se perderá el efecto hidrofugante.
- No selle en días lluviosos ni cuando la temperatura sea menor a 5°C ni mayor a 30°C.
- Evite aplicar si existe probabilidad de lluvia durante las próximas 24 horas.
- Evite aplicar bajo el sol directo y superficies calientes.
- Después de cada uso, cierre bien el recipiente evitando la entrada de aire y humedad.
- No utilizar éste producto si se ha dejado destapado por más de 8 horas.
- El área de trabajo debe estar bien ventilada.
- Evite fumar y exponer este producto al fuego.
- Lave perfectamente con solvente el equipo de aplicación empleado.
- No se deje al alcance de los niños.

