



Sellador Max

Estiren Acrílico | No. 520



Para Exteriores



Para Interiores



Primario

Resistente a la alcalinidad. Proporciona alta adhesión y rendimiento

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sellador transparente útil para preparar y proteger superficies, está formulado a base de resina Estiren Acrílica, lo que le imparte durabilidad, alta resistencia a la alcalinidad, provee alta adhesión y gran poder de sellado en muros nuevos. Este sellador **NO** contiene plomo.

APLICACIONES

Se recomienda para aplanados de cemento, mampostería, yeso, en interiores y exteriores para promover adherencia en muros que van a ser pintados con pinturas emulsionadas de cualquier tipo brindando mayor durabilidad. **No se recomienda como acabado final.**

PROPIEDADES

Secado Libre al Tacto: 1 Hora Máx.
Densidad: 0.99 - 1.01 kg/L
Sólidos en Peso: 33 % Mín.
Sólidos en Volumen: 33 Mín.
Viscosidad: 85 - 95 U. Krebs
Rendimiento*: 3 - 5 m²/L de la mezcla diluida
Compuestos Orgánicos Volátiles (COV): < 100 g/L
Presentaciones: 1L, 4 L, 19 L.

* Puede ser menor dependiendo del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como del método de aplicación.

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

• La superficie que se va a sellar deberá estar perfectamente limpia y seca, totalmente libre de polvo, grasa y materias extrañas.

INSTRUCCIONES

- Mezcle bien el contenido del envase antes de la aplicación.
- El Sellador Max se diluye con agua limpia, la proporción es de cinco partes de agua por una parte de sellador si la superficie es nueva o (a) repintar sin problemas de alcalinidad, o tres partes de agua por una parte de sellador si la superficie es nueva con problemas de alcalinidad.
- El sellador diluido se aplica con brocha o rodillo, siendo suficiente una mano para lograr el efecto deseado.
- Deje secar mínimo 1 hora antes de aplicar la pintura de acabado.

RECOMENDACIONES

- El Sellador Max debe ser aplicado previo a la pintura de acabado.
- No mezcle el Sellador Max con otras pinturas o selladores.
- No adicionar colorantes al Sellador Max.
- No agregue cargas o materiales extraños que adulteren su formulación.
- No se aplique en lugares donde existan fuentes de humedad constante.
- No aplique el sellador en días lluviosos ni cuando la temperatura sea menor a 10°C.
- Lave brochas y demás equipo con agua y jabón inmediatamente después de usarlos.
- El área de trabajo debe estar bien ventilada.
- No se deje al alcance de los niños.